

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název: Razítkovací barva 794
IP bílá
Datum revize: 04.12.2020
Datum tisku: 04.12.2020

Verze (revize): 5.0.2 (5.0.1)

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku Razítkovací

barva 794 IP bílá
(15031310021040)
Jedinečný identifikátor složení (UFI): 2VYR-X5AQ-1YEF-T1RC

1.2 Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikovaná použití

Průmyslový značkovací inkoust

1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel (výrobce/dovozce/výhradní zástupce/následný uživatel/distributor)

Stefan Kupietz GmbH & Co. KG
Chemische Fabrik

Ulice: August-Wilhelm-Kühnholz-Str. 9 PSČ/

město: 26135 Oldenburg Telefon: +49(0)441/20

69 50 Fax: +49(0)441/20 69 520

Informační kontakt: E-mail:

info@kupietz.de

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické

centrum +49-551-19240

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3; H226 - Hořlavé kapaliny; Kategorie 3; Hořlavá kapalina a páry.

Poškození očí 1; H318 - Vážné poškození očí/podráždění očí : Kategorie 1; Způsobuje vážné poškození očí.

STOT SE 3; H336 - STOT – jednorázová expozice: Kategorie 3; Může způsobit ospalost nebo závratě.

2.2 Prvky označení

Označování dle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražné symboly nebezpečí



Plamen (GHS02) · Koroze (GHS05) · Vykřičník (GHS07)

Signální slovo

Nebezpečí

Nebezpečné složky pro označování

1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2

BUTAN-1-OL; Číslo CAS: 71-36-3

Standardní věty o nebezpečnosti

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název: Razítkovací barva 794
IP bílá
Datum revize: 04.12.2020
Datum tisku: 04.12.2020

Verze (revize): 5.0.2 (5.0.1)

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Obchod zamčený.

2.3 Další nebezpečí

Žádný

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi Nebezpečné

složky

1-METHOXY-2-PROPANOL; registrační číslo REACH: 01-2119457435-35-xxxx; číslo ES: 203-539-1; číslo CAS: 107-98-2

Hmotnostní zlomek: < 40 %

Klasifikace 1272/2008 [CLP]: Podvod. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336

BUTAN-1-OL; registrační číslo REACH: 01-2119484630-38-xxxx; číslo ES: 200-751-6; číslo CAS: 71-36-3

Hmotnostní zlomek: < 10 %

Klasifikace 1272/2008 [CLP]: Hořlavé kapaliny 3; H226 Poškození očí 1; H318 Akutní toxicita 4; H302 Dráždivost pro kůži 2; H315 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336

PROPAN-2-OL; registrační číslo REACH: 01-2119457558-25-xxxx; číslo ES: 200-661-7; číslo CAS: 67-63-0

Hmotnostní zlomek: < 5 %

Klasifikace 1272/2008 [CLP]: Hořlavé kapaliny 2; H225 Dráždivost očí 2; H319 STOT SE 3; H336

[CLP]: Další informace

Úplné znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Obecné informace

Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení.

Po inhalaci

Zajistěte čerstvý vzduch.

V případě zasažení kůže: Omyjte

mýdlem a vodou a opláchněte.

Po očním kontaktu

Vyplachujte velkým množstvím vody (10–15 min.). Volejte lékaře.

Po požití

Pijte hodně vody.

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné

Žádné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádný

ODDÍL 5: Protipožární opatření

5.1 Hasiva Vhodná hasiva Oxid uhlíčitý

(CO₂), hasicí prášek nebo proud vody.
pěna odolná vůči alkoholu

**Bezpečnostní list dle
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)**



Obchodní název: Razítkovací barva 794
IP bílá
Datum revize: 04.12.2020
Datum tisku: 04.12.2020

Verze (revize): 5.0.2 (5.0.1)

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

Žádný

5.3 Rady pro hasiče

Žádný

5.4 Doplnující informace

V případě požáru ochlaďte ohrožené nádoby vodou.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Osobní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení kvůli obsahu organických rozpouštědel a dobře větrejte místnost. Nevdechujte výpary.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zachyťte absorbentem tekutin a postupujte v souladu s předpisy pro likvidaci odpadu. Nedovolte, aby se dostalo do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a čištění

Pro čištění:

Mechanicky odstraňte, zbytky seberte savým materiálem.

6.4 Odkaz na další oddíly

Žádný

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Dodržujte běžná

opatření pro manipulaci s chemikáliemi. Používejte pouze v prostorách s dostatečným odsáváním.

Ochranná opatření Opatření k

předcházení požáru Provedte

preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelných látek a směsí Technická opatření a skladovací

podmínky Nenechávejte nádoby otevřené, zemní skladovací kontejnery.

Tipy pro společné skladování:

Potravinu skladujte odděleně. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel, silně alkalických a silně kyselých materiálů.

Třída skladování (TRGS 510): 3

Další informace o skladovacích podmínkách

Nádoby skladujte těsně uzavřené na chladném a dobře větraném místě.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádný

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry Limitní hodnoty

expozice na pracovišti 1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS:

107-98-2

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 900 (D) 100 ppm / 370

Mezní hodnota: mg/m³

Omezení vrcholu: 2(I)

Poznámka: Y

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název: Razítkovací barva 794
IP bílá
Datum revize: 04.12.2020
Datum tisku: 04.12.2020

Verze (revize): 5.0.2 (5.0.1)

Verze: 29.03.2019
Typ limitní hodnoty (země původu): STEL (ES) 150 ppm /
Mezní hodnota: 568 mg/m³
Poznámka: Kůže
Verze: 20.06.2019
Typ limitní hodnoty (země původu): TWA (EC) 100 ppm /
Mezní hodnota: 375 mg/m³
Poznámka: Kůže
Verze: 20.06.2019

BUTAN-1-OL ; Číslo CAS: 71-36-3

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 900 (D) 100 ppm /
Mezní hodnota: 310 mg/m³
Omezení vrcholu: 1(I)
Poznámka: Y
Verze: 29.03.2019

PROPAN-2-OL ; Číslo CAS: 67-63-0

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 900 (D) 200 ppm /
Mezní hodnota: 500 mg/m³
Omezení vrcholu: 2(II)
Poznámka: Y
Verze: 29.03.2019

Biologické limitní hodnoty 1-METHOXY-2-

PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 903 (D) 1-methoxy-2-
Parametr: propanol / Moč (U) / Konec expozice nebo konec směny 15 mg/l
Mezní hodnota:
Verze: 29.03.2019

BUTAN-1-OL ; Číslo CAS: 71-36-3

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 903 (D)
Parametr: 1-Butanol / Moč (U) / Před další směnou 2 mg/g
Mezní hodnota: Kr 29.03.2019
Verze:

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 903 (D)
Parametr: 1-Butanol / Moč (U) / Konec expozice nebo konec směny 10 mg/g Kr
Mezní hodnota: 29.03.2019
Verze:

PROPAN-2-OL ; Číslo CAS: 67-63-0

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 903 (D)
Parametr: Aceton / Plná krev (B) / Konec expozice nebo konec směny 25 mg/l
Mezní hodnota: 29.03.2019
Verze:

Typ limitní hodnoty (země původu): TRGS 903 (D)
Parametr: Aceton / Moč (U) / Konec expozice nebo konec směny 25 mg/l
Mezní hodnota: 29.03.2019
Verze:

8.2 Omezování expozice Osobní

ochranné prostředky Ochrana očí/obličeje

Používejte těsně přiléhající
ochranné brýle.

Ochrana kůže

Ochrana rukou

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název: Razítkovací barva 794
IP bílá
Datum revize: 04.12.2020
Datum tisku: 04.12.2020

Verze (revize): 5.0.2 (5.0.1)

Používejte ochranné butylkaučukové rukavice (0,5 mm). Doba permeace materiálu rukavic: úroveň $\geq$ 240 min (4h) EN374

Ochrana dýchacích cest

Vhodný ochranný dýchací přístroj

Ochrana dýchacích cest nutná při: tvorbě aerosolu nebo mlhy. Polomaska (DIN EN 140) Filtrační zařízení (celoobličejová maska nebo náustek) s filtrem: A

Obecné informace

Je nutné dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření pro manipulaci s chemikáliemi.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled: Kapalina Barva: Zápach:

bílý
charakteristický

Bezpečnostní charakteristiky

Fyzikální stav:

Kapalný

Bod tuhnutí:

Žádné údaje k dispozici

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: (1013 hPa) ~

110 °C

Teplota rozkladu: >

200 °C

Bod vzplanutí: ~

32 °C

Brookfield

Teplota samovznícení:

Žádné údaje k dispozici

Dolní mez výbušnosti:

Žádné údaje k dispozici

Horní mez výbušnosti:

Žádné údaje k dispozici

Tlak páry: (50 °C) < (20

1100 hPa

Hustota: °C) ~

1 332 g/cm³

Zkouška separace rozpouštědla: (20 °C) < (20

3 %

Rozpustnost ve °C)

Žádné údaje k dispozici

4,9

vodě: pH: log PO/W:

Žádné údaje k dispozici

Doba průtoku: (20 °C) ~

46 s

DIN-miska 4 mm

Prahová hodnota zápachu:

Žádné údaje k dispozici

Relativní hustota par: (20 °C)

Žádné údaje k dispozici

Rychlost odpařování:

Žádné údaje k dispozici

Hořlavé aerosoly : Oxidující

Žádné údaje nejsou k dispozici.

kapaliny : Výbušné

Žádné údaje nejsou k dispozici.

vlastnosti : 9.2 Další informace

Žádné údaje nejsou k dispozici.

Fyzikální specifikace jsou přibližné hodnoty a vztahují se k použitému/použitým bezpečnostnímu/bezpečnostnímu ... komponentu/komponentám.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Žádné
informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita Žádné informace
nejsou k dispozici.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název: Razítkovací barva 794
IP bílá
Datum revize: 04.12.2020
Datum tisku: 04.12.2020

Verze (revize): 5.0.2 (5.0.1)

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Žádné, pokud je s nimi nakládáno dle objednávky.

10.5 Neslučitelné materiály

Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel, silně alkalických a silně kyselých materiálů, aby se zabránilo exotermickým reakcím. Ve spojení s anorganickými a organickými kyselinami mohou probíhat prudké reakce s chloridy kyselin a uvolňováním CO₂. Možný vznik vodíku působením kyselin, louhů a vlhkosti.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita

Akutní orální toxicita

Parametr:	LD50 (1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2)
Cesta expozice:	Ústní
Druh:	Krysa
Účinná dávka:	5660 mg/kg
Parametr:	LD50 (BUTAN-1-OL; Číslo CAS: 71-36-3)
Cesta expozice:	Ústní
Druh:	Krysa
Účinná dávka:	790 mg/kg
Parametr:	LD50 (PROPAN-2-OL; č. CAS: 67-63-0)
Cesta expozice:	Ústní
Druh:	
Účinná dávka:	Krysa 5840 mg/kg

Akutní dermální toxicita

Parametr:	LD50 (1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2)
Cesta expozice:	Kožní
Druh:	Králíci
Účinná dávka:	9999,99 mg/kg
Parametr:	LD50 (BUTAN-1-OL; Číslo CAS: 71-36-3)
Cesta expozice:	Dermální
Druh:	králík
Účinná dávka:	4200 mg/kg

Akutní inhalační toxicita

Parametr:	LC50 (1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2)
Cesta expozice:	Inhalace
Druh:	Krysa
Účinná dávka:	27 596 mg/l 6
Doba vystavení :	h
Parametr:	LC50 (BUTAN-1-OL ; č. CAS : 71-36-3)
Cesta expozice:	Inhalace
Druh:	Krysa
Účinná dávka:	8000 ppm

Praktické zkušenosti/důkazy na lidech

Mírný narkotický účinek. Dlouhodobé vdechování par ve vysokých koncentracích může vést k bolestem hlavy, závratím a nevolnost.

Koroze

Poleptání/podráždění kůže

Parametr:	Žíravost/dráždivost pro kůži (1-METHOXY-2-PROPANOL; č. CAS: 107-98-2)
-----------	---

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název: Razítkovací barva 794

IP bílá

Datum revize: 04.12.2020

Verze (revize):

5.0.2 (5.0.1)

Datum tisku: 04.12.2020

Druh: Králíčí
Výsledek: Není dráždivý

Vážné poškození očí/podráždění očí Parametr: Vážné
poškození očí/podráždění očí (1-METHOXY-2-PROPANOL; č. CAS: 107-98-2)

Druh: Králík
Výsledek: Velmi malé barvení jednotlivých buněk (0,5)

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže

Senzibilizace kůže

Parametr: Senzibilizace kůže (1-METHOXY-2-PROPANOL; č. CAS: 107-98-2)
Druh: Morče
Výsledek: Nesenzibilizující.

Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Karcinogenita

Parametr: Karcinogenita (1-METHOXY-2-PROPANOL; číslo CAS: 107-98-2)
Cesta expozice: Karcinogenita
Výsledek: Negativní.

Mutagenita zárodečných buněk

Mutagenita in vitro

Parametr: Mutagenita in vitro (1-METHOXY-2-PROPANOL; č. CAS: 107-98-2)
Cesta expozice: Mutagenita in vitro
Výsledek: Negativní.

Genotoxicita

Parametr: Genotoxicita (1-METHOXY-2-PROPANOL; č. CAS: 107-98-2)
Cesta expozice: Genotoxicita
Výsledek: Negativní.

Reprodukční toxicita

Nežádoucí účinky na vývojovou toxicitu

Parametr: Jednogeneční test reprodukční toxicity (1-METHOXY-2-PROPANOL; č. CAS: 107-98-2)
Cesta expozice: Jednogeneční test reprodukční toxicity
Výsledek: Negativní.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita Vodní

toxicita Akutní (krátkodobá)

toxicita pro ryby Parametr:

LC50 (1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2)

Druh: Leuciscus idus (jez zlatý) 6812 mg/

Účinná dávka: l 96 h

Doba vystavení :

Hodnocení:

Neškodný pro ryby až do testované koncentrace.

Parametr:

LC50 (1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2)

Druh:

Pimephales promelas (střevle) 20800 mg/l 96 h

Účinná dávka:

Doba vystavení :

Hodnocení:

Neškodný pro ryby až do testované koncentrace.

Parametr:

LC50 (1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2)

Druh:

Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) => 1000

Účinná dávka:

mg/l 96 h

Doba vystavení :

Hodnocení:

Neškodný pro ryby až do testované koncentrace.

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název: Razítkovací barva 794
IP bílá
Datum revize: 04.12.2020
Datum tisku: 04.12.2020

Verze (revize): 5.0.2 (5.0.1)

Akutní (krátkodobá) toxicita pro koryše

Parametr: EC50 (1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2)
Druh: Daphnia magna (velká vodní blecha)
Účinná dávka: 23300 mg/l
Doba vystavení: 48 h
Hodnocení: Neškodný pro dafnie až do testované koncentrace.

Akutní (krátkodobá) toxicita pro vodní řasy a sinice ErC50 (1-METHOXY-2-PROPANOL; č.

Parametr: CAS: 107-98-2)
Druh: Pseudokirchneriella subcapitata >
Účinná dávka: 1000 mg/l 7 dní
Doba vystavení:
Hodnocení: Neškodný pro řasy až do testované koncentrace.

Toxicita pro mikroorganismy

Parametr: EC50 (1-METHOXY-2-PROPANOL; Číslo CAS: 107-98-2)
Druh: Toxicita bakterií
Účinná dávka: 1000 mg/l 3
Doba vystavení: h
Hodnocení: Toxicita bakterií

12.2 Perzistence a rozložitelnost V případě vhodného

zavedení do upravených biologických čistíren se neočekávají žádné poruchy.

Biodegradace

Parametr: Biodegradace (1-METHOXY-2-PROPANOL; číslo CAS: 107-98-2)
Inokulum: Stupeň eliminace 96 %
Rychlost degradace:
Hodnocení: Snadno biologicky odbouratelný (dle kritérií OECD).
Metoda: OECD 301E

12.3 Bioakumulační potenciál

Parametr: Biokoncentrační faktor (BCF) (1-METHOXY-2-PROPANOL; č. CAS: 107-98-2)
Biokoncentrační faktor (BCF) < 100

Hodnota:

Žádné známky bioakumulačního potenciálu.

12.4 Mobilita v půdě Velmi

vysoká mobilita v půdě se zanedbatelnou tendencí uvolňovat sediment.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH.

12.6 Jiné nežádoucí účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.7 Další ekotoxikologické informace Nevylévejte do vod nebo kanalizace.

ODDÍL 13: Pokyny pro likvidaci

13.1 Metody nakládání s odpady Zneškodněte v

souladu s předpisy.

Směrnice 2008/98/ES (rámcová směrnice o odpadech)

Po zamýšleném použití

Kódy odpadu/označení odpadu dle EWC/AVV
- 080111

Další informace

Kontaminované obaly by měly být beze zbytků vyprázdněny. Po odpovídajícím vyčištění je lze recyklovat (kód odpadu 080112 neobsahuje organická rozpouštědla). Kontaminované obaly by měly být zlikvidovány jako výrobek. (kód odpadu

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název: Razítkovací barva 794
IP bílá
Datum revize: 04.12.2020
Datum tisku: 04.12.2020

Verze (revize): 5.0.2 (5.0.1)

150110)

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 Číslo OSN

OSN 1263

14.2 Oficiální pojmenování OSN pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)
MATERIÁL SOUVISEJÍCÍ S BARVAMI

Námořní přeprava (IMDG)
MATERIÁL SOUVISEJÍCÍ S BARVAMI

Letecká doprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
MATERIÁL SOUVISEJÍCÍ S BARVAMI

14.3 Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

Třída(y):	3
Klasifikační kód:	F1
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo):	
Kód	30
omezení pro tunely:	D/E
Zvláštní ustanovení :	LQ 5 I · E 1 3
Označení	

nebezpečnosti : Námořní přeprava (IMDG)

Třída(y): Číslo	3
EmS:	FE / SE ____
Zvláštní ustanovení :	LQ 5 I · E 1 3
Štítek(y) nebezpečnosti :	

Letecká doprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Třída(y):	3
Zvláštní ustanovení:	E 1
Štítek(y) nebezpečnosti:	3

14.4 Obalová skupina

III.

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí

Pozemní přeprava (ADR/RID): Ne

Námořní přeprava (IMDG): Ne

Letecká doprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádný

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy/legislativa týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí specifické pro látku nebo směs

Legislativa EU

Povolání a/nebo omezení použití

Omezení použití

Omezení použití dle přílohy XVII nařízení REACH, č. : 3, 40

Národní předpisy

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)



Obchodní název: Razítkovací barva 794
IP bílá
Datum revize: 04.12.2020
Datum tisku: 04.12.2020

Verze (revize): 5.0.2 (5.0.1)

Hmotnostní podíl (číslo 5.2.7. III): < 1 % Třída ohrožení
vody (WGK)

Klasifikace dle AwSV - Třída: 1 (Mírně nebezpečné pro vodu)

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

16.1 Indikace změn 03. Nebezpečné složky ·

15. Třída ohrožení vody (WGK)

16.2 Zkratky a akronymy Žádné

16.3 Klíčové literární reference a zdroje dat

Žádný

16.4 Klasifikace směsí a použitá metoda hodnocení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Viz ODDÍL 2.1 (klasifikace).

16.5 Relevantní H- a EUH-věty (číslo a plný text)

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H302	Zdraví škodlivé při požití.
H315	Způsobuje podráždění kůže.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

16.6 Rady k výcviku

Žádný

16.7 Další informace

Žádný

Výše uvedené informace popisují výhradně bezpečnostní požadavky produktu a vycházejí z našich současných znalostí.

Tyto informace vám mají poskytnout rady ohledně bezpečného zacházení s výrobkem uvedeným v tomto bezpečnostním listu, jeho skladování, zpracování, přepravy a likvidace. Informace nelze přenášet na jiné výrobky. V případě smíchání výrobku s jinými výrobky nebo v případě zpracování nemusí být informace v tomto bezpečnostním listu nutně platné pro nově vyrobený materiál.