

Navzdory flexibilnímu pojivu je 794 IP rychleschnoucí, vysoce pigmentovaná razítková barva na bázi rozpouštědel, která poskytuje velmi dobrou kryvost, je stálobarevná a odolná vůči povětrnostním vlivům.

#### Vlastnosti:

Otisky zůstávají pružné a neodlamují se, a to ani při silné deformaci potisknutého substrátu. Tuto razítkovou barvu lze ředit ředidlem 415 a dobu schnutí upravit zpomalovacím činidlem 794.

#### Použití:

Doporučujeme 794 IP pro značení lakovaných i nenatřených fólií, plastových a pryžových pásů. Toto razítkovací barvivo je obzvláště odolné i na pružných materiálech, zejména na dopravních pásích a pryžových trubkách. Před použitím je třeba provést zkoušku vhodnosti, protože na trhu je k dispozici příliš mnoho různých jakostí, aby bylo možné učinit spolehlivé doporučení.

Doba schnutí: <2  
min (kov



#### Viskozita:

střední viskozita, ~70-130 s  
(Ford 4mm pohár)

#### Materiál razítka:

Guma nebo kov

#### Materiál razítkové podložky:

Pro 794 I P doporučujeme plstěné podložky.  
V případě automatických razicích strojů se dává přednost systémům se zásobníkem inkoustu.

#### Ředidlo/čistič:

Ředidlo 415

Dostupné standardní velikosti: 50

ml/g · 250 ml/g · 1000 ml/g

